

135er Dickerchen

Breites Fahrgerüst mit Auslegern nach DIN EN 1004-1



Norm	DIN EN 1004-1
Gerüstklasse	3 (200 kg/m²)
Arbeitshöhe	bis 14,00 m innen, bis 10,20 m außen
Standhöhe	bis 12,00 m innen, bis 8,20 m außen
Aufbaurahmen	1,35 m breit, 4 und 7 Sprossen
Plattform	doppelte Plattformbreite, zwei Plattformen je Ebene nebeneinander, 1,90 m oder 2,50 m lang, eine mit Durchstiegs Luke
Belastbarkeit je Plattform	200 kg
Zulässige Gesamtlast	750 kg
Seitenschutz	Smart-Art, vorlaufendes Geländer
Stabilisierung	Dreieck-Ausleger, Diagonal- und Horizontalstreben
Lenkrollen	Ø 200 mm mit Spindel, feststellbar
Windgeschwindigkeit im Betrieb	max. 12,7 m/s (6 Beaufort)
Aufbau	2 Personen, ohne Werkzeug

Gewicht und Ballast je Arbeitshöhe

Plattform 1,90 m · mit Vorlaufgeländer	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20	12,20	13,20
Arbeitshöhe in m										
Gewicht (kg)	112	119	158	166	205	218	257	264	303	310
Ballast außen	0	0	2	2	4	7	9	–	–	–
Plattform 2,50 m · mit Vorlaufgeländer	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20	12,20	13,20
Arbeitshöhe in m										
Gewicht (kg)	130	138	183	191	237	250	296	303	348	356
Ballast außen	0	0	0	0	2	4	6	–	–	–
Plattform 1,90 m · mit Streben	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20	12,20	13,20
Arbeitshöhe in m										
Gewicht (kg)	117	149	164	171	207	230	266	277	312	323
Ballast außen	0	0	0	1	3	7	9	–	–	–
Plattform 2,50 m · mit Streben	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20	12,20	13,20
Arbeitshöhe in m										
Gewicht (kg)	136	174	189	196	238	261	303	314	356	368
Ballast außen	0	0	0	0	1	4	6	–	–	–

Ballast außen als Anzahl der Ballastgewichte je Ecke, laut Konfigurations- und Ballasttabelle der Anleitung. Innen ist in allen aufgeführten Konfigurationen kein Ballast erforderlich. „–“ bedeutet im Außenbereich nicht zulässig.