

90er Favorit

Fahrgerüst mit Auslegern nach DIN EN 1004-1



Norm	DIN EN 1004-1
Gerüstklasse	3 (200 kg/m²)
Arbeitshöhe	bis 9,20 m innen und außen
Standhöhe	bis 7,20 m innen und außen
Aufbaurahmen	0,90 m breit, 4 und 7 Sprossen
Plattform	1,90 m oder 2,50 m lang, einfache Plattformbreite, baugleich mit dem 75er Standard
Plattformhöhe	frei wählbar, die Streben laufen neben der Plattform
Belastbarkeit je Plattform	200 kg
Zulässige Gesamtlast	750 kg
Seitenschutz	Smart-Art, vorlaufendes Geländer
Stabilisierung	Dreieck-Ausleger, Diagonal- und Horizontalstreben
Lenkrollen	Ø 200 mm mit Spindel, feststellbar
Windgeschwindigkeit im Betrieb	max. 12,7 m/s (6 Beaufort)
Aufbau	2 Personen, ohne Werkzeug

Gewicht und Ballast je Arbeitshöhe

Plattform 1,90 m · mit Vorlaufgeländer	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20
Arbeitshöhe in m						
Gewicht (kg)	95	101	139	145	194	199
Ballast außen	0	0	0	0	2	4
Plattform 2,50 m · mit Vorlaufgeländer	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20
Arbeitshöhe in m						
Gewicht (kg)	108	114	159	164	220	225
Ballast außen	0	0	0	0	1	2
Plattform 1,90 m · mit Streben	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20
Arbeitshöhe in m						
Gewicht (kg)	96	127	139	145	178	200
Ballast außen	0	0	0	1	2	4
Plattform 2,50 m · mit Streben	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20
Arbeitshöhe in m						
Gewicht (kg)	110	146	159	165	204	226
Ballast außen	0	0	0	0	2	3

Ballast außen als Anzahl der Ballastgewichte je Ecke, laut Konfigurations- und Ballasttabelle der Anleitung. Innen ist in allen aufgeführten Konfigurationen kein Ballast erforderlich.